

Kourun kaltevuuden säätö

Katon kaltevuus vaikuttaa kiilapalojen valintaan

Kiilapalat	Katon kaltevuus	Asteet
Ohut	1/4	n. 15
Paksu	1/2,5	n. 22
2 x Ohut	1/2	n. 27
Ohut + Paksu	1/1,5	n. 40
2 x Ohut + Paksu	1/1	n. 45

Kiilapala ulkopuolisen kannakkeen takana suoristaa kourun oikeaan linjaan vinolla räystäslaudalla.

Ohuen kiilapalan kattokulma on 1:4 ja paksumman 1:2,5. Haluttu kaltevuus saadaan laittamalla kiilapaloja päällekkäin.

Ulkopuolinen kannake ja kiilapala kiinnitetään 1:2,5 ja sitä jyrkemmille kaltevuuksille 5 x 40 mm ja 5 x 70 mm yleisruuvilla. Pienemmille kaltevuuksille kiinnitykseen käytetään kahta 5 x 40 mm yleisruuvia.

Kun valitset kiilapalat kourupaketin yhteydessä, toimitamme tarvitsemasi ruuvit ja kiilapalat valitsemasi kaltevuuden mukaan jokaiselle ulkopuoliselle kannakkeelle (4 kpl / 1 kourupaketti 3m). Voit tilata kiilapaloja myös yksittäisinä tuotteina.

Vinkki: Voit arvioida kattosi kaltevuuden silmämäärisesti katon päätykolmiota katsomalla. Mikäli kattosi nousee korkeussuunnassa neljän metrin matkalla yhden metrin, on kattosi kaltevuus 1/4 (n. 15 astetta). Vastaavasti kaltevuudeltaan 1/2,5 (n. 22 astetta) katto nousee kahden ja puolen metrin matkalla yhden metrin, jne... Jyrkin vaihtoehto on kaltevuudeltaan 1/1 (n. 45 astetta).